

Desmontadora de ruedas



monty® MOTO smartSpeed™

DESMONTE DE NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA

El ® moto smartSpeed™ de ® destaca como una desmontadora de neumáticos versátil diseñada específicamente para neumáticos de motocicleta. Su poste inclinable hacia atrás operado por pedal emplea funcionalidad neumática para facilitar la inclinación hacia adelante y hacia atrás, bloqueándose en la posición de trabajo elegida por el técnico. Integrando el software patentado smartSpeed™ La tecnología marca un avance revolucionario, optimizando el par aplicado a la rueda y configurando automáticamente la velocidad máxima de rotación de la rueda en respuesta. La plataforma giratoria autocentrante de cuatro mordazas, controlada por un par de cilindros de sujeción neumáticos, garantiza un control de precisión, mientras que la capacidad de ajuste del cabezal de montaje en relación con la llanta ofrece una colocación adaptable. El ® moto ® Desmontadora de neumáticos basculante de ® es uno de los favoritos de la tienda, ya que

combina un diseño familiar con un funcionamiento fácil de usar y resultados rápidos y precisos.

Características

Especificaciones técnicas



MORDAZAS DE SUJECCIÓN AJUSTABLES

Para salvaguardar la integridad de la rueda, estas mordazas cubiertas de nailon son autocentrantes y sujetan la rueda firmemente para mayor estabilidad y seguridad.



DESTALONADOR DE PISO (OPERADO CON PEDAL)

Un destalonador de pala lateral convencional, que cuenta con un control de pedal colocado ergonómicamente situado a una pequeña distancia del talón de la pala, es la solución más rápida para manejar eficientemente una variedad de neumáticos.



ASISTENTE DE TALÓN NEUMÁTICO

Compuesto por un rodillo superior, un pie prensador y un disco de elevación, nuestro completo sistema neumático de asistencia agiliza el montaje y desmontaje de neumáticos de bajo perfil y alto rendimiento, permitiendo que un solo técnico realice las tareas con facilidad.



BRAZO VERTICAL NEUMÁTICO

Rápida y ergonómicamente diseñada, esta característica acelera eficazmente el proceso de posicionamiento del cabezal de montaje en todo tipo de ruedas.



SMARTSPEED™

Esta revolucionaria tecnología protegida por patente optimiza el par aplicado a la rueda y establece automáticamente la velocidad de rotación máxima de la rueda.



POSTE INCLINABLE

Utilizando un diseño neumático, esta característica maximiza el espacio para una colocación eficiente del neumático en la plataforma giratoria.

24" | 61cm

Diámetro máximo de la llanta

11" | 28cm

Ancho máximo del neumático

10" | 25cm

Ancho máximo de llanta

39" | 100cm

Diámetro máximo de la rueda

230v 1ph 50Hz 16A

Fuente de alimentación

116-174 PSI | 8-12 bar

Presión de aire requerida

55"x73"x41" | 105x140x185cm

Dimensiones Al x An x Pr

